



G-4163



- **Material:** corpo e pino em aço de alta resistência, grau 6, temperado e revenido
- **Fator de Segurança:** MBL é igual a 6 x WLL
- **Norma:** ISO 2415, EN 13889 e atende aos requisitos de desempenho da US Fed. Spec. RR-C-271 Tipo IVA Classe 3, grau A, a partir de 2T essas manilhas são conforme ASME B30.26
- **Acabamento:** galvanizado a quente
- **Faixa de temperatura:** -40 °C até +200 °C
- **Certificação:** 2.1 2.2 3.1 MTC^a DNV 2.7-1^a * DNV 2.7-1^b * DNV 0378 CE IIA ABS PDA ABS MA
- **Código do Artigo:** escaneie o código QR para ver os códigos dos artigos

carga máxima de trabalho	diâmetro do corpo	diâmetro do pino	diâmetro do olhal	largura do olhal	largura interna	comprimento interno	largura do corpo	comprimento	comprimento do parafuso	largura	espessura da porca	peso por unidade
t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	kg
0.5	7	8	16	7	12	29	20	48	42	34	4	0.06
0.75	9	10	20	9	13.5	32	22	56	50	40	5	0.11
1	10	11	23	10	17	37	26	64	60	46	8	0.16
1.5	11	13	25	11	19	43	29	73	67	51	11	0.22
2	13.5	16	34	13	22	51	32	90	80	59	13	0.42
3.25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0.74
4.75	19	22	46	19	31	76	51	129	115	89	19	1.18
6.5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1.77
8.5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2.58
9.5	28	32	67	28	47	108	75	186	166	131	27	3.66
12	32	35	73	32	51	115	83	201	184	147	30	4.91
13.5	35	38	79	35	57	133	92	227	197	162	33	6.54
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	39	8.19
25	45	50	104	45	74	178	126	300	243	216	43	14
35	50	57	112	50	83	197	138	332	269	238	46	18.8
42.5	57	65	132	57	95	222	160	378	301	274	49	28.3
55	65	70	145	65	105	260	180	433	329	310	52	39.6
85	75	83	167	75	127	330	190	530	381	340	59	62

CAD RFID INFO



* Para manilhas ≥ WLL 2 t